

600V PVC 絕緣電線(IV)



- 規格：CNS 679, JIS C 3307
- 用途：一般屋內配線，電機器具配線，控制線路。
- 額定：600V 以下
- 構造：導體-圓形或圓形壓縮軟銅絞線
絕緣- PVC
- 顏色：黑、白、紅、綠、黃、藍等或客戶指定顏色。
- 備註：PVC 絕緣體具有抗 UV (Sunlight Resistance) 功能。
電線材料符合 RoHS 特性。

導 體			絕 緣 厚 度	完 成 外 徑 (約)	最大導 體電阻 (20°C)	試 驗 電 壓	最 小 絕 緣 電 阻		概 算 重 量 (約)	標 準 長 度
標 稱 截面積	構 成	外 徑 (約)					20°C	60°C		
mm ²	No./mm	mm	mm	mm	Ω/km	kV/分	MΩ-km		Kg/km	M
	1/1.2	1.2	0.8	2.8	15.8	1.5/1	50	0.20	17	100
	1/1.6	1.6	0.8	3.2	8.92	1.5/1	50	0.20	27	100
	1/2.0	2.0	0.8	3.6	5.65	1.5/1	50	0.15	38	100
1.25	7/0.45	1.35	0.8	2.95	16.5	1.5/1	50	0.20	19	100
2.0	7/0.6	1.8	0.8	3.4	9.24	1.5/1	50	0.20	28	100
3.5	7/0.8	2.4	0.8	4.0	5.20	1.5/1	50	0.15	45	100
5.5	7/1.0	3.0	1.0	5.0	3.33	1.5/1	50	0.15	70	100
8	7/1.2	3.6	1.2	6.0	2.31	1.5/1	50	0.15	105	100
14	7/--	4.4	1.4	7.2	1.31	2.0/1	40	0.10	167	100
22	7/--	5.5	1.6	8.6	0.832	2.0/1	40	0.10	256	100
30	7/--	6.4	1.6	9.6	0.610	2.0/1	40	0.10	328	100
38	7/--	7.3	1.8	10.8	0.481	2.5/1	40	0.10	419	100
50	19/--	8.4	1.8	11.9	0.366	2.5/1	30	0.10	525	100
60	19/--	9.3	1.8	12.8	0.305	2.5/1	30	0.07	630	100
80	19/--	10.7	2.0	14.5	0.229	2.5/1	30	0.07	815	100
100	19/--	12.0	2.0	15.8	0.183	2.5/1	30	0.07	1025	100
125	19/--	13.5	2.2	17.7	0.146	3.0/1	20	0.07	1275	300
150	37/--	14.7	2.2	18.9	0.122	3.0/1	20	0.05	1575	300
200	37/--	17.0	2.4	21.6	0.0915	3.0/1	20	0.05	1969	300
250	61/--	19.0	2.4	23.6	0.0739	3.0/1	20	0.05	2495	300
325	61/--	21.7	2.6	26.6	0.0568	3.5/1	20	0.05	3170	300
400	61/--	24.1	2.6	29.0	0.0462	3.5/1	20	0.05	3940	300
500	61/--	26.9	2.6	32.2	0.0369	3.5/1	20	0.05	4770	300

* 版權屬於華新麗華股份有限公司所有，非經授權不得擅自修改或複製。



總 公 司：台北市信義區松智路 1 號 25 樓
新 莊 廠：新北市新莊區新樹路 397 號

TEL：(02) 87262211
業務專線 TEL：(02) 22029121

FAX：(02) 27202234
FAX：(02) 22025166